

ООО ПК ГЕОПРОМ
141402, Российская Федерация,
Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, вл 45, с1.
+7 (495) 135-32-39
geoprom@gp-group.ru
ppp-gp.ru

ВНИМАНИЕ!!!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ ШАРНИРНОГО УЗЛА ЛЮКА

4.4 При приложении усилия, направленного на перевод крышки из открытого положения в закрытое, происходит её **автоматическая блокировка**.

Для закрытия крышки из **заблокированного положения**, необходимо:

- а) Приподнять крышку для освобождения блокировки в шарнире;
- б) Переместить крышку в горизонтальное положение;
- в) Для фиксации в закрытом положении, прижать крышку люка до характерного щелчка.

5. Условия хранения и транспортирования

5.1 Условия хранения и транспортирования люка в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.

5.2 Крышка, установленная в корпусе люка, должна быть закреплена таким образом, чтобы обеспечивалась ее сохранность при транспортировании.

5.3 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

6. Свидетельство о приемке

Опорно-укрывные элементы типа «ТМ» изготовлены и приняты в соответствии с ГОСТ 3634-2019, EN124 и признаны годными для эксплуатации

Инженер ОТК

Гедрецов А.Н.

Подпись

Размер партии:

Дата приемки:

Дата отгрузки:

7. Гарантийные обязательства

7.1 На опорно-укрывные элементы ОУЭ-СМ-600/140, даётся гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.2 Гарантия распространяется на люки, смонтированные в строгом соответствии с указаниями по монтажу, изложенными в паспорте.

7.3 На уплотнение EPDM или его аналога гарантия не распространяется.

8. Сведения о сертификатах

Сертификат №0024876 действителен по 28.02.2027