

ИНСТРУКЦИЯ

по транспортировке и хранению изделий K-FLEX

1. Транспортирование и хранение теплоизоляционных и звукоизоляционных изделий, в том числе чехлы теплоизоляционные и звукоизоляционные (далее по тексту «изделия») производят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.
2. Изделия транспортируют транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
3. Изделия в виде трубок и пластин должны транспортироваться и храниться в горизонтальном положении. Изделия в виде трубок с нанесенным защитным покрытием должны транспортироваться храниться вертикально.
4. Изделия в виде рулонов допускается транспортировать и хранить в горизонтальном и вертикальном положении. Изделия с нанесенным защитным покрытием должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении. Кроме изделия с покрытием ALU его следует хранить горизонтально.
5. При транспортировании и хранении изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
6. Изделия должны храниться в крытых складах. Рекомендуется использовать закрытые сухие склады с температурой не ниже 5°C и не выше 40°C.
В летнее время года допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей
- 6.1. Температура транспортировки и хранения краски K-FINISH от 10°C до 30°C (заморозка краски не допустима).
- 6.2. Температура транспортировки и хранения:
 - очистителя K-FLEX от 10°C до 40°C;
 - клея K-FLEX от 10°C до 30°C;
 - герметика K-FLEX от 5°C до 30°C.Допускается их кратковременное охлаждение до температуры минус 15°C и последующее использование в соответствии с Руководством по монтажу изоляции K-FLEX.
- 6.3. Температура хранения изделий марок ST, SOLAR HT, ECO, AIR, IGO, ENERGO, ENERGO PLUS с покрытием и/или самоклеющимся слоем от 10°C до 40°C.
- 6.4. Температура хранения изделий без нанесенных защитных покрытий, а также чехлов теплоизоляционных и звукоизоляционных составляет от 5°C до 40°C. В случае если изделия хранились или транспортировались при температуре ниже 5°C, необходимо перед началом монтажных или погрузочно- разгрузочных работ выдержать изделия в течение 24 часов при положительных температурах.
7. При хранении изделия должны быть уложены на поддоны или подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 2,5 м для изделий, упакованных в картонные коробки, и 2 м для изделий, упакованных в полиэтиленовую пленку.
8. Запрещается хранение изделий вблизи открытых источников огня и отопительных приборов.

С уважением,
Руководитель технического отдела
ООО "К-ФЛЕКС"



Н.В. Володин