



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЭК ПАЙП»

Место нахождения (адрес юридического лица): 127254, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 4, помещ. 4/2.

Адрес места осуществления деятельности: 300004, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, дом 31В, строение 2

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300004, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, дом 31В, строение 2, Телефон: (4872) 26-74-25

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №081/26	
Партия №0081/PP/26	Дата изготовления: 27.01 – 31.01.26
Соединение фланцевое компрессионное PP-H SDR 11/S5-40x1 1/2" класс XB, 1.6 МПа ГОСТ 32415-2013/ТУ 22.21.29-020-78546651-2025	

Соединительные детали из полипропилена компрессионные механического типа т.м ТПК-АКВА

Показатели качества



№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013/ТУ 22.21.29-020-78546651-2025	Результат испытаний
1	Внешний вид	Фитинги и корпусная запорной арматура должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На фитингах не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, следы разрушения материала, а также дефекты, указанные в ГОСТ 24105, обнаруживаемые визуально без применения увеличительных приборов. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид поверхности фитингов и корпусной запорной арматуры должен соответствовать контрольному образцу (Приложение Е) На поверхности фитингов допускаются: - уступы после удаления литников, высота которых не должна превышать 0,5 мм; - следы от разбега формы и выталкивателей, высотой (глубиной) не более 0,5 мм; - утяжки, размером не более 0,5 мм.	Фитинги и корпусная запорной арматура имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, следы разрушения материала, а также дефекты, указанные в ГОСТ 24105, обнаруживаемые визуально без применения увеличительных приборов не обнаружены. Окраска изделий сплошная и равномерная. Фитинги имеют четкую маркировку, которая определяется в течение всего периода хранения изделий. На бумажном стикере имеется дополнительная информация: обозначение нормативного документа, наименование, месяц и год изготовления изделия, адрес изготовителя. Цвет фитингов – черный с синей гайкой.
2	Размеры, мм -Номинальный внутренний диаметр dn -Овальность, не более -Размер резьбы, дюймы	40 ^{+0,4} 0,5 1 1/2"	40,2 0,3 1 1/2"
3	Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении при 20°C, ч, не менее (при давлении 1,5 PN)	1	1

Марка сырья: полипропилен марки PP H030 GP/8 партия №652/12-25 паспорт №652 от 17.12.2025

Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.013.E.000126.02.21 от 12.02.2021.

Фитинги хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесом. Фитинги при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения фитингов по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4)

Гарантийный срок – два года со дня изготовления.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0081/PP/26 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013/ТУ 22.21.29-020-78546651-2025

Дата выпуска продукции ОТК 01.02.26 г

Фитинги упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9442, мешки из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 12302.

Инженер - лаборант	Епихин А.А.	Руководитель ИЛ	Карев Е.А.
--------------------	-------------	-----------------	------------

