

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС N RU Д-
RU.РА08.В.65406/22. Срок действия с 30.11.2022 по 29.11.2027 г.
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013 № ЕАЭС N RU Д-
RU.РА10.В.76292/24. Срок действия с 21.11.2024 по 20.11.2029 г.

ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия

30ч6ббр LT

обозначение изделия

СЗ 0326 ПС

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель
ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3; т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

Дата выпуска

Назначение
Для установки на трубопроводе в качестве
запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак

выполнен на корпусе литьем

2.Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра		Значение							
Проход номинальный		50	80	100	125	150	200	250	300
Масса, кг не более		11,5	17,5	30,5	42	58	72	130	175
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)		1,0 (10) - 1,6 (16,0)						1,0 (10)	
Рабочая среда		Вода, пар							
Температура рабочей среды, не более, °C		+ 225							
Герметичность затвора		Соответствует классу «D» по ГОСТ 9544-2015							
Присоединение фланцевое		Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В							
Привод		Маховик							
Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м		60	70	80	110	120	130	180	200
Отличительная окраска		Красная полоса на маховике							
Климатическое исполнение		У2, УХЛ4							
Температура окружающей среды, °C		от -15 до +40; для воды от +1 до +40							
Назначенный срок службы, лет		10							
Назначенный ресурс, циклов		1200							
Средний полный срок службы, не менее , лет		10							
Средний полный ресурс, циклов		1700							
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более		0,3							
Изготовление и поставка по		ТУ 3721-001-00324292-2011							

3. Материал основных деталей

Корпус	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Диски	Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293-85
Крышка	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка резьбовая	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение сальника	Кольца графитовые ТРГ
Прокладка	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

- Задвижка в сборе 30ч6ббр;
- Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте www.semimz.ru

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч6ббр соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации – 1 год. Назначенный срок хранения 24 месяца.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК
(клеймо ответственного за приемку)