

Паспорт № 969/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Заглушка 1-250-1,6 ст.20 АТК 24.200.02-90	250	16	50	950,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
2	Фланец 40-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259 100% контроль (выпад)	40	16	1 040	2028,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
3	Фланец 300*10 (ПЭ 315)	300	10	80	761,60	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
4	Фланец 100*16 (ПЭ,ПП 110)	100	16	250	883,75	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
5	Фланец 200*16 (ПЭ 225)	200	16	120	843,60	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
6	Фланец 50-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259 100% контроль	50	6	250	332,50	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
7	Фланец 100-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259 100% контроль	100	6	100	285,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
8	Фланец 100-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259 100% контроль	100	10	270	1069,20	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопротив. δв, (Н/мм²)	Предел текучести δ 0,2 МПа (Н/мм²)	Относительное удлинение δ5, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСЧ, -20° С, Дж/см²	Твердость, НВ
1	Ст. 20	511	293	26	61	97	158
2	Ст. 20	539	292	27	56	104	141
3	Ст. 20	526	288	29	61	99	161
4	Ст. 20	506	292	27	62	94	141
5	Ст. 20	539	284	27	56	102	153
6	Ст. 20	509	284	27	56	112	141
7	Ст. 20	506	285	30	62	102	150
8	Ст. 20	532	288	29	61	104	149

Способ изготовления: 1. Лист, 2. Лист, 3. Лист, 4. Лист, 5. Лист, 6. Лист, 7. Поковка, 8. Круг

Дата изготовления (поставки) 21.03.2026

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,19	0,29	0,52	0,01	0,015	0,12	0,19	0,18
2	0,18	0,21	0,51	0,005	0,01	0,19	0,14	0,29
3	0,22	0,17	0,52	0,01	0,033	0,23	0,28	0,16
4	0,18	0,21	0,61	0,011	0,034	0,19	0,2	0,3
5	0,22	0,27	0,57	0,005	0,028	0,23	0,14	0,29
6	0,18	0,27	0,48	0,005	0,01	0,19	0,14	0,16
7	0,19	0,21	0,5	0,011	0,025	0,2	0,29	0,3
8	0,18	0,17	0,62	0,01	0,033	0,19	0,28	0,22

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК 30.03.2026
(год, месяц, число)

Руководитель предприятия 31.03.2026
(год, месяц, число)

Лифанов Е.Ю.
расшифровка подписи

31.03.2026
(год, месяц, число)

МП